

HETO AGROTECHNICS

BIG-BALE DOSIERBUNKER DB40

Der Big-Bale Dosierbunker DB40 wurde entwickelt für das automatische Verarbeiten der Big-Bales.

DER BIG-BALE ist eine Verpackungsform, in der Rohstoffe komprimiert, verpackt und palettiert sind. Durch das Verdichten kommt es zu einer Reduzierung des Volumens, wodurch Produkte effizient verpackt, gelagert, befördert und verarbeitet werden können.

DER BIG-BALE DOSIERBUNKER wird für die automatische Verarbeitung des Big-bale benutzt. Es erfolgt die Wiederherstellung des Produkts in die ursprüngliche Struktur mit dem ursprünglichen Volumen. Die Praxis hat gezeigt, daß der Big-Bale Dosierbunker multifunktional einsetzbar ist, eine geringe Investition darstellt und sich sehr schnell bezahlt macht.

DER BIG-BALE DOSIERBUNKER DB40 ZEICHNET SICH DURCH FOLGENDE EIGENSCHAFTEN AUS:

- eine mobile, hochwertige und wartungsarme Konstruktion
- eine hohe Betriebssicherheit mit einfacher und sicherer Bedienung
- die Möglichkeit zur Verarbeitung von Big-Bales mit Abmessungen von (L x B x H) (0,80 bis 1,20) x 1,20 x 2,60 m
- eine hohe Kapazität und guter Anschluss an der Topfmaschine
- ein maximales Volumen und Erhalt der Struktur (RHP)
- kompakte Abmessungen des Arbeitsstandes

OPTIONEN:

- einstellbare Brecher/Auflockerungsanlage für ein optimales
- Austrittsvolumen
- automatisches Wasserdosiersystem in einfacher oder doppelter
- zusätzliche Aufsätze für Big-Bales bis 2,60 m
- 2 Räder für unbefestigtes Gelände (468 x 135 mm)
- 2 Lenkrollen für befestigtes Gelände (160 x 70 mm)
- Frequenzgesteuertes Bodenkettenmotors (für zusätzliche Leistung)
- Gitter auf der Rückseite mit geschützten Türen
- höhenverstellbare Platte zur Verarbeitung von halben Big-Bales



TECHNISCHEN DATEN:

Länge	: 2.990 mm.
Breite	: 1.660 mm.
Höhe	: 2.420 mm.
Max. Bale-Abmessung	: L.1.200 x B. 1.200 x H. 2.600 mm.
Gewicht	: 1.080/1.280 kg
Motor	: 3,65 kw
Betriebsspannung	: 3ph. 400/50Hz + N + ⏚





Heto Agrotechnics | Plantage 14 | 2377 AH Oude Wetering | Netherlands
E info@hetotuinbouw.nl | www.hetotuinbouw.nl | T (+31) 71 331 91 11 | F (+31) 71 331 51 03